

T 2000 50%

Techo Cobertecnic móvil al 50%, este techo nos permite una apertura manual de la mitad de la totalidad del techo, quedando esta apertura en la parte más alta del techo. Permitiendo así una mejor ventilación del interior del cerramiento. Es una versión del T2000 Fijo, por ello entre ambos tienen un fácil y rápido ensamblaje, tal y como se muestra en el detalle A.

al servirse desde fábrica en módulos independientes totalmente montados y listos para ensamblar entre ellos, nos permite hacer combinaciones entre techos fijos y 50%, como ejemplo la disposición de módulos que se muestra en la Vista frontal.

Este techo además tiene las posibilidades de poderse combinar con cualquiera de los demás techos de la serie Cobertecnic.

La pendiente recomendada es de un 10% de su altura.

Puede acristalarse con policarbonato celular o panel sandwich de 16mm.

El dimensionado máximo entre ejes de los módulos es de 1,25 metros.

La salida máxima que podemos alcanzar es de 4,0 metros sin estructura intermedia y 7,0 metros con ella.

Los acabados de la perfilería son de imitación madera, lazo varios en cualquier tonalidad de la gama RAL y anodizados.

El acabado de las placas de policarbonato puede ser incoloro, blanco hielo, opal y bronce, y de panel sandwich en blanco.

L-5, SL Cerramientos
91 309 06 43 Madrid

